



Suivre un véhicule

Identification des risques		
Conduites à risques	Conduites à tenir	Consignes de sécurité
<div>     </div>	<div>   <div> MÉMO <div> <div> <div>50</div> <div>5x6 = 30 mètres</div> <div>(distance réglementaire : 28m)</div> </div> <div> <div>90</div> <div>9x6 = 54 m</div> <div>(50m)</div> </div> <div> <div>110</div> <div>11x6 = 66 m</div> <div>(62m)</div> </div> <div> <div>130</div> <div>13x6 = 78 m</div> <div>(73 m)</div> </div> </div>   <div> 50 mètres Distance de sécurité obligatoire entre 2 véhicules lourds   </div> </div> </div>	<div> <p>- Prendre un point de repère visuel sur le bord de la route. Une fois que le véhicule qui précède est passé à sa hauteur, compter au moins 2 secondes. Si votre véhicule passe ce repère avant ce délai, vous êtes trop près.</p> <p>- Sur autoroute à 130 km/h, cela correspond à deux bandes blanches latérales du côté droit.</p> <p>- Augmenter la distance de sécurité si la chaussée est mouillée, enneigée, si vous roulez de nuit ou dans le brouillard.</p> <p>- Pour les PL, la distance de sécurité à maintenir avec le véhicule précédent est d'au moins 50 mètres.</p> <p>- En cas de dépassement, maintenir une distance de sécurité adéquate.</p> </div>